



REVIXELA

- Halogenfria
kopplingsledningar
(RQ)



Produktområden

- Kablar och ledningar

Innehåll	Sida
Teknisk information	38
Leverans -och betalningsvillkor	39
Halogenfria kopplingsledningar (RQ)	40-42

Leverans- och betalningsvillkor
gällande kablar

- Priser:** Angivna priser är ej bindande förrän skriftlig bekräftelse erhållits från oss, vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående meddelande på grund av pris- och valutaförändringar utanför vår kontroll.
- Leveransvillkor:** Fritt vårt lager i Löddeköpinge inklusive emballage.
- Betalningsvillkor:** 30 dagar efter fakturadatum.
Vid försenad betalning tillämpas dröjs målsränta med 2 % per månad samt kravavgift.
- Småordertillägg:** Vid order under stigande 1500 kr varuvärde netto, indexreglerat, debiteras småordertillägg 125 kronor.
- Returbestämmelser:** Returer för vilka vi kan ställas till ansvar, tex felexpedition, godkännes utan extra kostnader för köparen. Övriga returer måste godkännas av oss.
- För att behandlingen och eventuell kreditering ska kunna ske snabbt och korrekt ska godset märkas med ett returnummer som erhålles av oss.**
- Med hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, eventuella justeringsarbeten och omemballering krediteras varubelopp minus 30% returavgift.

I övrigt tillämpas allmänna leveransbestämmelser IML-91

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra kataloguppgifter.

Halogenfria kopplingsledningar H05 Z-K, H07 Z-K (RQ)



Allmänt:

- Som kopplingsledare inom elpaneler och maskiner
- Avger inga korrosiva gaser och har låg rökthet vid brand

Teknisk data:

- Driftspänning: 300/500V H05 Z-K
450/750V H07 Z-K
- Temperaturområde: +5...+90°C
- Min. böjradie: 4 x YD
- Brandtålighet: IEC 60332-1, EN 60332-1

Uppbyggnad:

- Ledare: Fintrådig oförtent koppar enligt IEC 60228, klass 5
- Yttermantel: Halogenfri polymer

Art. num	Beskrivning	Emballage	Nom YD mm	Vikt kg/km	Kopparfaktor kg/km
H05Z-K 0,5 mm					
04 216 00	0,5 Brun	R 100	2,6	9,0	4,8
04 216 01	0,5 Svart	R 100	2,6	9,0	4,8
04 216 02	0,5 Ljusblå	R 100	2,6	9,0	4,8
04 216 03	0,5 Gul/grön	R 100	2,6	9,0	4,8
04 216 04	0,5 Mörkblå	R 100	2,6	9,0	4,8
04 216 05	0,5 Röd	R 100	2,6	9,0	4,8
04 216 06	0,5 Vit	R 100	2,6	9,0	4,8
04 216 07	0,5 Grå	R 100	2,6	9,0	4,8
H05Z-K 0,75 mm					
04 216 08	0,75 Brun	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 09	0,75 Svart	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 10	0,75 Ljusblå	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 11	0,75 Gul/grön	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 12	0,75 Mörkblå	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 13	0,75 Röd	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 14	0,75 Vit	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 15	0,75 Grå	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 16	0,75 Lila	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 17	0,75 Orange	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 18	0,75 Grön	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 19	0,75 Gul	R 100	2,8	11,0	7,2
04 216 20	0,75 Ljusröd	R 100	2,8	11,0	7,2
H05Z-K 1,0 mm					
04 216 21	1,0 Brun	R 100	2,9	14,0	9,6
04 216 22	1,0 Svart	R 100	2,9	14,0	9,6
04 216 23	1,0 Ljusblå	R 100	2,9	14,0	9,6
04 216 24	1,0 Gul/grön	R 100	2,9	14,0	9,6
04 216 25	1,0 Mörkblå	R 100	2,9	14,0	9,6
04 216 26	1,0 Röd	R 100	2,9	14,0	9,6
04 216 27	1,0 Vit	R 100	2,9	14,0	9,6
04 216 28	1,0 Grå	R 100	2,9	14,0	9,6
04 216 29	1,0 Orange	R 100	2,9	14,0	9,6
04 217 89	1,0 Lila	R 100	2,9	14,0	9,6

Art. num	Beskrivning	Emballage	Nom YD mm	Vikt kg/km	Kopparfaktor kg/km
H07Z-K 1,5 mm					
04 216 30	1,5 Brun	R 100	3,5	20,0	14,4
04 216 31	1,5 Svart	R 100	3,5	20,0	14,4
04 216 32	1,5 Ljusblå	R 100	3,5	20,0	14,4
04 216 33	1,5 Gul/grön	R 100	3,5	20,0	14,4
04 216 34	1,5 Mörkblå	R 100	3,5	20,0	14,4
04 216 35	1,5 Röd	R 100	3,5	20,0	14,4
04 216 36	1,5 Vit	R 100	3,5	20,0	14,4
04 216 37	1,5 Grå	R 100	3,5	20,0	14,4
04 216 38	1,5 Orange	R 100	3,5	20,0	14,4
04 216 39	1,5 Lila	R 100	3,5	20,0	14,4
H07Z-K 2,5					
04 216 40	2,5 Brun	R 100	4,3	32,0	24,0
04 216 41	2,5 Svart	R 100	4,3	32,0	24,0
04 216 42	2,5 Ljusblå	R 100	4,3	32,0	24,0
04 216 43	2,5 Gul/grön	R 100	4,3	32,0	24,0
04 216 44	2,5 Mörkblå	R 100	4,3	32,0	24,0
04 216 45	2,5 Röd	R 100	4,3	32,0	24,0
04 216 46	2,5 Vit	R 100	4,3	32,0	24,0
04 216 47	2,5 Grå	R 100	4,3	32,0	24,0
H07Z-K 4 mm					
04 216 48	4 Brun	R 100	4,9	46,0	38,4
04 216 49	4 Svart	R 100	4,9	46,0	38,4
04 216 50	4 Ljusblå	R 100	4,9	46,0	38,4
04 216 51	4 Gul/grön	R 100	4,9	46,0	38,4
04 216 52	4 Vit	R 100	4,9	46,0	38,4
04 216 53	4 Grå	R 100	4,9	46,0	38,4
04 217 51	4 Röd	R 100	4,9	46,0	38,4
04 159 22	4 Orange	R 100	4,9	46,0	38,4
04 159 24	4 Lila	R 100	4,9	46,0	38,4

Halogenfria kopplingsledningar H05 Z-K, H07 Z-K (RQ)

Art. num	Beskrivning	Emballage	Nom YD mm	Vikt kg/km	Kopparfaktor kg/km
H07Z-K 6 mm					
04 216 54	6 Brun	R 100	5,5	65,0	57,6
04 216 55	6 Svart	R 100	5,5	65,0	57,6
04 216 56	6 Ljusblå	R 100	5,5	65,0	57,6
04 216 57	6 Gul/grön	R 100	5,5	65,0	57,6
04 216 58	6 Vit	R 100	5,5	65,0	57,6
04 216 59	6 Grå	R 100	5,5	65,0	57,6
04 159 44	6 Mörkblå	R 100	5,5	65,0	57,6
H07Z-K 10 mm					
04 216 60	10 Brun	R 100	7,1	112,0	96,0
04 216 61	10 Svart	R 100	7,1	112,0	96,0
04 216 62	10 Ljusblå	R 100	7,1	112,0	96,0
04 216 63	10 Gul/grön	R 100	7,1	112,0	96,0
04 216 64	10 Vit	R 100	7,1	112,0	96,0
04 216 65	10 Grå	R 100	7,1	112,0	96,0
04 159 45	10 Mörkblå	R 100	7,1	112,0	96,0
H07Z-K 16 mm					
04 216 66	16 Brun	R 100	8,4	166,0	153,6
04 216 67	16 Svart	R 100	8,4	166,0	153,6
04 216 68	16 Ljusblå	R 100	8,4	166,0	153,6
04 216 69	16 Gul/grön	R 100	8,4	166,0	153,6
04 216 70	16 Vit	R 100	8,4	166,0	153,6
04 216 71	16 Grå	R 100	8,4	166,0	153,6
04 217 50	16 Röd	R 100	8,4	166,0	153,6
H07Z-K 25 mm					
04 216 72	25 Brun	R 50	10,6	255,0	240,0
04 216 73	25 Svart	R 50	10,6	255,0	240,0
04 216 74	25 Ljusblå	R 50	10,6	255,0	240,0
04 216 75	25 Gul/grön	R 50	10,6	255,0	240,0
04 216 76	25 Vit	R 50	10,6	255,0	240,0
04 216 77	25 Grå	R 50	10,6	255,0	240,0
H07Z-K 35 mm					
04 216 78	35 Brun	R 50	12,1	348,0	336,0
04 216 79	35 Svart	R 50	12,1	348,0	336,0
04 216 80	35 Ljusblå	R 50	12,1	348,0	336,0
04 216 81	35 Gul/grön	R 50	12,1	348,0	336,0
04 216 82	35 Vit	R 50	12,1	348,0	336,0
04 216 83	35 Grå	R 50	12,1	348,0	336,0

Art. num	Beskrivning	Emballage	Nom YD mm	Vikt kg/km	Kopparfaktor kg/km
H07Z-K 50 mm					
04 216 84	50 Brun	R 50	14,4	515,0	480,0
04 216 85	50 Svart	R 50	14,4	515,0	480,0
04 216 86	50 Ljusblå	R 50	14,4	515,0	480,0
04 216 87	50 Gul/grön	R 50	14,4	515,0	480,0
H07Z-K 70 mm					
04 216 88	70 Brun	T 250	16,6	710,0	672,0
04 216 89	70 Svart	T 250	16,6	710,0	672,0
04 216 90	70 Ljusblå	T 250	16,6	710,0	672,0
04 216 91	70 Gul/grön	T 250	16,6	710,0	672,0
H07Z-K 95 mm					
04 216 92	95 Brun	T 250	18,8	940,0	912,0
04 216 93	95 Svart	T 250	18,8	940,0	912,0
04 216 94	95 Ljusblå	T 250	18,8	940,0	912,0
04 216 95	95 Gul/grön	T 250	18,8	940,0	912,0
H07Z-K 120 mm					
04 216 96	120 Brun	T 250	20,9	1180,0	1152,0
04 216 97	120 Svart	T 250	20,9	1180,0	1152,0
04 216 98	120 Ljusblå	T 250	20,9	1180,0	1152,0
04 216 99	120 Gul/grön	T 250	20,9	1180,0	1152,0
H07Z-K 150 mm					
04 217 00	150 Brun	T 250	23,3	1600,0	1440,0
04 217 01	150 Svart	T 250	23,3	1600,0	1440,0
04 217 02	150 Ljusblå	T 250	23,3	1600,0	1440,0
04 217 03	150 Gul/grön	T 250	23,3	1600,0	1440,0
H07Z-K 185 mm					
04 217 04	185 Brun	T 250	25,8	2100,0	1776,0
04 217 05	185 Svart	T 250	25,8	2100,0	1776,0
04 217 06	185 Ljusblå	T 250	25,8	2100,0	1776,0
04 217 07	185 Gul/grön	T 250	25,8	2100,0	1776,0
H07Z-K 240 mm					
04 217 08	240 Brun	T 250	29,4	3015,0	2304,0
04 217 09	240 Svart	T 250	29,4	3015,0	2304,0
04 217 10	240 Ljusblå	T 250	29,4	3015,0	2304,0
04 217 11	240 Gul/grön	T 250	29,4	3015,0	2304,0